LEGENDA:

	SDĚLOVACÍ KABEL NejTV
	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
	PODTLAKOVÁ KANALIZACE
	SILOVÉ VEDENÍ NN - NADZEMNÍ
	SILOVÉ VEDENÍ VN - NADZEMNÍ
	SÍTĚ VE SPRÁVĚ O2
	VEDENÍ PLYNU NTL
	VEDENÍ PLYNU VTL
	STÁVAJÍCÍ VODOVOD

	ZATRAVNĚNÍ
	ZATRAVNĚNÍ HYDROOSEVEM
	Vrba bílou (Salix alba)
	Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), sazenice s balem, průměr
	Lípu velkolistou (Tilia platyphyllos)
	Stromy k pokácení
	Orobinec (Typha)
	Kosatec žlutý (Iris pseudacorus L.)

2x přepojení stávající přípojky - PVC DN 150 (dl. 0,5m a 5,2m)

PS83

LB 01

chránička přichycena k mostovce na vařených "L" profilech

PVC D90 - 27,0 m

chránička OCEL D200 - 19,6 m

LB 02

ZASLEPENO PVC 90

spodní hrana mostovky

Ocel 40.000

PF 1,660

PF 1,640

PF 1,620

PF 1,600

PF 1,580

PF 1,560

PF 1,540

PF 1,520

PF 1,500

PF 1,480

R3,0

R10,0

SO4 - PRAMENIŠTĚ č. 3
- rekonstrukce břehových zídek H = 1,3 - 1,5 m (237.60 - 237,80 m n. m.)
- vzorový příčný řez č. 2
- změna polohy nárazové zdi tvořící pravý břeh koryta mezi tokem a pramenem
- vytvoření zaústění pramene do koryta potoka - nátokový objekt
- odtěžení sedimentu ze dna prameniště

Křížení s dešťovou kanalizací ř. km 1,648 - DN 400 - Koncová klapka

SO5a PROPUSTEK - ZKAPACITNĚNÍ
- zkapacitnění propustku na Q20
- navýšení průtočného profilu
- obdélníkový profil 3,0x1,1 m
- délka propustku 8,0 m
- přeložka inženýrských sítí

Křížení s kanalizací ř. km 1,632 - DN 100 - Koncová klapka

SO4: STROMY DO 80 cm - 8 ks

SO4 - PRAMENIŠTĚ č. 3 - ÚPRAVA PRAVÉHO BŘEHU
- břeh ve sklonu 1:1 - 1:2 (napojení na stávající břeh)
- stabilizace nárazového břehu kamennou rovnaninou
- rozšíření koryta

SO4: č.1 - JASAN 320 cm

Křížení s dešťovou kanalizací ř. km 1,634 - DN 150 - Koncová klapka

- stabilizace kamennou rovnaninou
- plynulé navázání na PPO zeď
- sklon svahu 1:1

SO4 - PRAMENIŠTĚ - ODSTRANĚNÍ ZATRUBNĚNÍ
- Odstranění zatrubnění za propustkem
- Vytvoření otevřeného kapacitního koryta
- Stabilizace dna vloženými kameny

Křížení s dešťovou kanalizací ř. km 1,606 - DN 150 - Koncová klapka

SO3 - PPO PPO KAMENNÁ ZEĎ ř. km 1,550 - 1,650 (237,30 - 237,65 m n. m.)
- levobřežní kamenná zeď H = 1,0 - 1,15 m
- délka kamenné zdi L = 100 m
- vzorový příčný řez č. 1

Křížení s dešťovou kanalizací ř. km 1,648 - DN 200 - Koncová klapka

Křížení s kanalizac ř. km 1,674 - DN 150 - Koncová klapka

SO5c - Přeložka plynovodu ř. km 1,660
- výměna ocel DN 50 za PE dn 63
- PE chránička dn 90
- ochranná trubka ocel DN 110 v místě základu zdi (ztracené bednění)

Křížení s dešťovou kanalizací ř. km 1,559 - DN 150 - Koncová klapka

Stávající oplocení za rubem zdi
- ocelové stojny
- pletivo
- bet. podezdívka

Křížení s dešťovou kanalizací ř. km 1,583 - DN 150 - Koncová klapka

Stávající oplocení za rubem zdi
- ocelové stojny
- pletivo
- bet. podezdívka

SO3 - zavázání protipovodňové zdi betonovou -C25/30 stěnou do terénu.
- délka 10 m
- tl. 0,4 m

VÝUSTNÍ OBJEKT DO VODOTEČE

SO1c DŘEVĚNÁ LÁVKA
- šířka 2,0
- délka 10,6 m
- výška spodní hrany mostovky 237,70 m n.m.

POTOK PŘÍŠOVKA

- stabilizace koryta kamennou rovnaninou
- přesah 1,0 m nad a pod lávky
- sklon svahu 1:1,5

- stabilizace kamennou rovnaninou
- zborcená plocha, plynulé navázání na PPO zeď
- sklon svahu 1:1,5

bet. sloup el. vedení

plocha zatravnění 330 m2

odpadkový koš

PVC 160

PVC 225

PVC 125

Ocel 200.000

Trasa nn nadz

Kreslil	Navrhl	Odp. projektant	Techn. kontrola	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5	
ING. ALENIČEK	ING. ALENIČEK	ING. ALENIČEK	ING. JAN TEHLÁŘ		
Kraj LIBERECKÝ		Obec PŘÍŠOVICE		Soubor	II_DSP_Situace_Přísovka.dwg
Investor OBEC PŘÍŠOVICE				Formát	8 A4
REVITALIZACE PŘÍŠOVKY II ETAPA				Datum	08/2015
				Stupeň	DSP
				Zakázka	2096/002
D.2 PODROBNÁ SITUACE STAVBY				Měřítko M 1:200/100	Č. výkresu D.2.2