



Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/680/23/HOZ
Č.J.: SU/23/905/HOI
VYŘIZUJE: Hozdecká
TEL.: 481 366 302
E-MAIL: i.hozdecka@mu.turnov.cz
DATUM: 22.2.2023

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

**Obec Příšovice, IČO 00263125, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice,
kterou zastupuje Ing. Ladislav Fuchs, nar. 18.10.1958, Wintrova č.p. 486/14, Liberec II-Nové
Město, 460 01 Liberec 1**

(dále jen "žadatel") podal dne 6.2.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

**Greenway Jizera - část Příšovice: "etapa D" - k průmyslové zóně JIH II. etapa, úsek km 0,145-
km 1,123**

na pozemcích parc. č. 127/6, 482/3, 482/16, 654/1, 654/3, 708/6, 708/9, 708/23, 716/6, 718/1, 718/13, 719/3, 730/5, 906/1, 906/2, 906/3, 906/8, 906/10, 906/15, 906/16, 906/17, 906/23, 908/1, 908/2, 908/3, 908/4, 908/5, 908/6, 908/10, 908/12, 908/13, 908/16, 1011/3, 473/3, 618/2, 659/9, 659/10, 906/4, 906/19, 906/22, 908/11, 908/14, 908/15, 908/17, 127/4, 130/2, 132, 473/6, 473/9, 473/10, 730/7, 1004/2 v katastrálním území Příšovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

SO 101 – STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

Začátek SO 101 ve II. etapě je v napojení stezku navrženou v rámci I. etapy projektu u plánované přístavby domu pro seniory.

Celková délka trasy tohoto stavebního objektu v druhé etapě je 0,978 km.

Stezka klasifikována jako nemotoristická komunikace funkční skupiny D, se společným provozem pro pěší a cyklisty. V úseku km 0,145 – km 0,155 je navržena šířka samostatné stezky 3,0 m a v úseku km 0,155 – KÚ km 1,123 pak 3,50 m.

Podélné sklony jsou minimální, do 1,4 %.

V úseku km 0,155 – km 0,576 je stezka přisazena k pravostranné silniční obrubě přilehlé místní komunikace. Tato silniční kamenná obruba 150/250 mm bude osazena do nové polohy. (Šířka vozovky zde bude sjednocena na 6,00 m, řeší SO 102 – Oprava povrchu vozovky). Stávající chodník s krytem z litého asfaltu bude odstraněn. Výška nášlapu obruby bude 100 mm, v místech vyznačení komunikačních napojení bude snížena na 20 mm, zde budou také doplněny prvky bezbariérového řešení stavby. V pruhu š. 500 mm (vč. silniční obruby) bude provedena přídlažba z kamenné kostky drobná do bet. lože. Na rubové straně stezky bude osazena betonová chodníková obruba 80/250 mm s nášlapem min. 60 mm – vodící linie. Příčný sklon stezky levostranný, bude směrem do vozovky – 2,0 %

V km 0,376 kříží trasu stezky stávající (v současné době nefunkční) železniční vlečka. Stavebně bude stezka ukončena na obě strany 1,5 m od osy vlečky, není zde zřizována přejezdná úprava kolejí – povrch mezi kolejemi je v současné době srovnán na úroveň okolního terénu. Tomuto řešení bude odpovídat také dopravní značení a vyznačení prvků bezbariérového řešení stavby. Ochranná zábradlí podél křížení s vlečkou, ve směru trasy stezky budou obnovena.

V km 0,413 se od stezky odpojuje samostatná mlatová část stezky a je vedena ve vzdálenosti cca 5,0 m napravo od ní v jejím souběhu. Šířka stezky je 2,0 m a ukončena je zde z obou stran šterkovými krajnicemi š. 0,25m. Takto její trasa pokračuje do staničení km 0,554, kde se ke stezce opět přimyká a dále pokračuje až do km 0,849 napravo od ní.

V úseku km 0,576 – km 0,750 bude mezi stezkou a komunikací (upravené šířky, 6,00 m) proveden zelený pás šířky 5,0 m pro výsadbu stromů (řeší SO 801 – Vegetační úpravy). Příčný sklon asfaltové

části stezky bude levostranný, směrem k zelenému pásu – 2,0 %. Při levé straně stezky bude osazena dvojlinka z kamenné kostky drobné do bet. lože (sklon > 40 %, výška 80 mm) – tzv. záporná vodící linie, která umožní přetékání dešťových vod do zeleného pásu. Rozhraní mezi asfaltobetonovou a mlatovou částí stezky bude tvořeno betonovou chodníkovou obrubou 80/250 mm, s nášlapem 20 mm. Mlatová část stezky bude mít pravostranný sklon 2,0 %. Na pravé straně mlatové části stezky již bude provedena pouze nezpevněná krajnice šířky 250 mm.

V úseku km 0,827 – km 0,845 bude součástí stavebního objektu stezky nové nástupiště autobusové zastávky. Nástupiště bude provedeno s krytem z betonové dlažby. Délka nástupiště bude 18,0 m, šířka 2,50 m. Nástupiště bude opatřeno bezbariérovými prvky. Mezi vozovkou a nástupištěm bude osazen bezbariérový obrubník s nášlapem 200 mm. Na rubu nástupiště bude osazena umělá vodící linie – drážková dlažby min. šířky 300 mm. Ta bude osazena již od začátku parkovacího zálivu v km 0,768 (samotný záliv bude součástí SO 102). Dopravní napojení protilehlého nástupiště bude stavebně bezbariérově dořešeno, po jeho zbudování v rámci projektu “Hala“. Poté bude k varovnému pásu nástupu do vozovky, doplněn také signální pás a bude doplněno vodorovné dopravní značení místa pro přecházení. Navětlení místa pro přecházení je navrženo v rámci SO 401 tak, aby vyhovovalo již po dobudování naší části projektu.

V úseku km 0,849 – KÚ km 1,111 dojde ke změně příčného uspořádání funkčních ploch. Šířka vozovky již nebude upravena, ale bude ponechána stávající. Mezilehlý zelený pás bude mít šířku 4,0 m. Nalevo od zeleného pásu bude umístěna mlatová část stezky a asfaltobetonová část stezky bude probíhat vlevo od ní. Rozhraní mezi oběma částmi stezky bude tvořeno zapuštěnou betonovou chodníkovou obrubou 80/250 mm, aby bylo zajištěno odvodnění stezky. Příčný sklon stezek bude levostranný 2,0 %. Na rubové straně asfaltobetonové stezky bude osazena betonová chodníková obruba 80/250 mm s nášlapem min. 60 mm – vodící linie.

Mlatová část stezky bude ukončena v km 1,074.

Asfaltobetonový povrch stezky ukončen v km 1,104 a dále bude stezka propojena s plochou cykloinfopointu a provedena v konstrukci s krytem ze zámkové dlažby. Shodnou konstrukci bude mít také protilehlé komunikační napojení stezky. Z tohoto napojení bude zbudován sjezd na místní komunikaci, po které budou chodci a cyklisté dále pokračovat ve smíšeném provozu. Dopravní režim navazující komunikace bude upraven/zklidněn zřízením zóny 30. Režim zóny 30 bude ukončen za volnočasovým areálem Příšovické písečáky, před mostem přes Jizeru.

V úseku km 0,413 – km 0,554 kde mlatová část stezky probíhá odděleně od asfaltobetonové, nebudou provedena výše popsaná sanační opatření, ale na silniční pláni bude pouze uložena netkaná separační geotextilie 300g/m².

Součástí projektu je také návrh mobiliáře. Jedná se o rozmístění 10 ks laviček, 3 ks odpadkových košů, 3 ks panelů s mapou, 3 ks stojanů na kola a 1 ks servisního stojanu s možností nabíjení baterií.

SO 102 – OPRAVA POVRCHU VOZOVKY

Oprava živičného krytu vozovky bude provedena v úseku km 0,155 – KÚ km 1,123.

V úseku km 0,155 – km 0,800 bude provedeno sjednocení šířky vozovky na 6,00 m. To představuje zúžení ze stávajících šířek cca o 2,0 m. V tomto odstraňovaném pruhu bude zaříznuta konstrukce na tloušťku zpevněných vozovkových vrstev. Tyto vrstvy budou odstraněny a šterkové podklady budou následně doplněny do potřebné výšky pod konstrukci živičné stezky. V úseku km 0,800 – KÚ km 1,123 bude provedena pouze úprava živičného krytu ve stávajících šířkách vozovky. V km 0,376 kříží trasu stezky stávající (v současné době nefunkční) železniční vlečka. Stavebně bude živičná úprava ukončena na obě strany 1,5 m od osy vlečky, není zde zřizována přejezdná úprava kolejí – povrch mezi kolejemi je v současné době srovnán na úroveň okolního terénu. Před koncem řešeného úseku živičné úpravy bude na vozovce proveden zvýšený živičný práh délky 9,00 m, pro zklidnění silničního provozu.

Příčný sklon vozovky bude jednostranný 2,0 %. V úseku km 0,155 – km 0,800 bude levostranný a odvodnění vozovky bude řešeno svedením vod do stávajícího terénního příkopu. V úseku km 0,800 – km 1,111 bude sklon pravostranný a odvodnění vozovky bude řešeno svedením vod nového zeleného pásu. V krátkém koncovém úseku, za zvýšeným prahem, km 1,111 – km KÚ 1,123 bude příčný sklon opět levostranný.

V úseku km 0,768 – km 0,800 bude při pravé straně vozovky zbudován nový podélný parkovací záliv šířky 2,50 m. Konstrukce zálivu bude od vozovky oddělena zapuštěným kamenným krajníkem 1010/250 mm. Kryt zálivu bude z kamenné kostky drobné.

Na rubu zálivu bude osazena kamenná silniční obruba 150/250 mm s nášlapem 100 mm. Mezi zálivem a stezkou bude proveden odrazný chodníček šířky 1,0m, s krytem z betonové dlažby.

Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno zásakem do navrženého zeleného pásu nebo do okolního terénu,

SO 103 – ÚPRAVA TRUBNÍHO PROPUSTU

Stávající trubní propust DN 600, délky 10,70 m, v km 0,561 je nutno upravit, vzhledem k budoucím parametrům nově navrhovaných zpevněných ploch. Zbudování stezky pro chodce a cyklisty vyvolává potřebu prodloužení propustu o 2,50 m.

Stávající výtokové čelo propustu bude odstraněno a betonové trouby propustu budou, v potřebném rozsahu, obnaženy. Poté bude proveden základ čela propustu z C20/25, lože a prahy a následně napojení nové ŽB trouby DN 600, dl. 2,50 m (1ks). Nová trouba bude s přesahem za místo napojení obetonována C 25/30. Nové čelo propustu bude provedeno z C 30/37 - XF4 s výztuží z kari sítě. Šířka čela bude 700 mm (šířka římsy 800 mm). Výška čela od dna propustu bude 2050 mm. Na římsě bude pomocí chemických kotev osazeno nově ocelové dvojmadlové zábradlí. Upravený propust bude následně zasypán vhodnou zeminou do výšky pláně zpevněných ploch. Na výtoku propustu bude provedeno zadláždění kamennou dlažbou do betonového lože v délce 2,0 m. Navazující koryto propustu bude na vtokové i výtokové straně pročištěno a zbaveno nánosů.

SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Tento stavební objekt řeší obnovu a doplnění soustavy VO z důvodu výstavby chodníků, stezky a opravy komunikace v rámci projektu Greenway Jizera – část Příšovice, Etapa D s napojením na stávající rozvody.

Délka nové kabelové trasy VO bude 1900 m, počet demontovaných osvětlovacích bodů bude 23 ks. Počet nových osvětlovacích bodů bude 49 ks.

Budou použity stožáry s rovnými výložníky délky 0,5-1,0 m celkové výšky 6-7,0 m dle výkresové části PD. Stožáry budou ocelové pozinkované třístupňové s dvířky pro elektrovýzbroj se zámkem na „D“ klíč. Stožárové svorkovnice budou osazeny pojistkami 6A / E14.

Nové rozvody VO budou napájeny ze stávajících rozvodů VO u křižovatky.

Kabelové rozvody budou provedeny kabelem CYKY 4x10 uloženým v chráničce DN50. V souběhu s kabelem bude uložena zemnicí páska FeZn 30x4 a chránička HDPE40.

Svítlidla VO budou rozmístěna dle výkresové části PD za vnějším obrubníkem nebo v zeleném pásu. Pro instalaci svítidel budou použity stožáry výšky 7,0 m s rovnými výložníky či stožáry výšky 6,0 m bez výložníků. Stožáry budou ukotveny v betonových základech s parametry doporučenými dodavatelem (výrobce) stožárů. Doporučená hloubka základu je 1,2 m při půdorysu 0,8x0,8 m. V základech budou zabetonovány trubky o průměru 300 mm. Sloupy budou v trubkách obsypány jemným štěrkem a ve vrchní části zabetonovány. Vrchní beton bude vyhlazen a spádován od sloupu VO.

Přechody komunikace budou provedeny překopem a kabely budou uloženy do plastových chrániček o průměru 110 mm v hloubce 120 cm (+1chránička rezerva se zaslepenými konci). Chráničky budou obetonovány. Při přechodu přes mostek bude využito chráničky, která je součástí dodávky mostku. Pod železniční vlečkou budou kabely protaženy stávající chráničkou v původní kabelové trase formou výměny kabelového vedení. Svítidla budou zapojována rovnoměrně na jednotlivé fáze rozvodu.

PŘELOŽKA CETIN

Mezi km 0,6 – 0,8 km dojde ke kolizi stavby nového chodníku a cyklotrasy se stávající kabelovou trasou CETIN. Stávající kabelová trasa bude přerušena a v místě přeložky bude uložen nový kabel TCEPKPFLE 15 XN 0,6 v délce 275,0 m. Bude uložen v zeleném pásu za chodníkem v chodníku. Kabel bude uložen v zemi v chodníku a v zeleném pruhu v hloubce 0,6 m a pod komunikací a v místech vjezdů 1,2 m.

- Umístění výše uvedených staveb bude podle předložených situací „Situace – část 1“, „Situace – část 2“ a „Situace – část 3“, které vypracoval v měřítku 1:250 J. Hrnčír v 06/2021 pod číslem zakázky 20-F05.

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Turnov, stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8-12 hod. a 13-17 hod.).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 518, 468, 469, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 479, 564, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 489, 490, 456, 208, 209, 597, parc. č. 127/5, 479/3, 914/2, 906/9, 906/25, 906/11, 906/12, 730/4, 730/1, 906/6, 906/20, 906/21, 729/2, 729/1, 730/6, 1011/7, 719/1, 473/8, 499/6, 482/4, 714/2, 708/1, 481/1, 659/4, 659/2, 659/7, 708/2, 708/18, 618/7, 654/5, 618/6, 906/14 v katastrálním území Příšovice

Do 3 dnů od uplynutí lhůty od vznesení námitek budou shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí, které bude vydáno do 7 dní, a účastníci řízení mají možnost se v této lhůtě seznámit se shromážděnými podklady v souladu s § 36, odst.3 správního řádu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení podle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zahájení územního řízení se účastníkům řízení podle § 85 odst. 2, písm. b) uvědomuje veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Za správnost: Hozdecká Ivana

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Stanovení okruhu účastníků řízení :

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to:

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel – Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice,

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – obec Příšovice,

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastníkem pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: vlastníkem dotčených pozemkových parcel 473/9, 127/6, 906/8, 906/2, 906/17,

906/4, 906/14, 730/5, 906/3, 908/5, 908/6, 718/13, 906/1, 908/2, 908/4, 908/11, 908/15, 908/17, 659/9, 908/16, 708/23, 708/9, 654/1, 654/3, 618/2, 908/1, 719/3, 130/2, 127/4, 132, 473/3, 473/6, 906/22, 1004/2, 906/16, 473/10, 906/19, 730/7, 908/1 v kú Příšovice je obec Příšovice, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 906/16, 906/23, 908/10, 908/3 v kú Příšovice jsou Česká republika-Státní pozemkový úřad a Vojtěch Valkoun; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 718/1, 716/6 v kú Příšovice jsou Slavíková Bohuslava a Toušová Kopiarová Ilonka; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 906/10, 906/15 v kú Příšovice je Špičková Věra; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 482/16, 708/6 v kú Příšovice je Vojtěch Valkoun; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 482/3, 908/14, 908/12, 1011/3 v kú Příšovice je Logicor (President Czech) s.r.o.; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 659/10 v kú Příšovice je FKM s.r.o.; a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše uvedenou stavbou: ČEZ Distribuce, a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., obec Příšovice, Severočeská vodárenská společnost a.s.,

podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé sousedních pozemků: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 518, 468, 469, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 479, 564, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 489, 490, 456, 208, 209, 597, parc. č. 127/5, 479/3, 914/2, 906/9, 906/25, 906/11, 906/12, 730/4, 730/1, 906/6, 906/20, 906/21, 729/2, 729/1, 730/6, 1011/7, 719/1, 473/8, 499/6, 482/4, 714/2, 708/1, 481/1, 659/4, 659/2, 659/7, 708/2, 708/18, 618/7, 654/5, 618/6, 906/14 v katastrálním území Příšovice.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Turnov a na OÚ v Příšovicích. Po stejnou dobu musí být zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce MÚ Turnov je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Úřad města Turnov a obec Příšovice k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení.

Účastníci územního řízení dle ust. 27 odst. 1 správního řádu a ust. § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona – do vlastních rukou:

Obec Příšovice, IDDS: hm8bbw3, zast. Ing. Ladislav Fuchs, Wintrova č.p. 486/14, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec 1

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona – do vlastních rukou:

Obec Příšovice, IDDS

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona – do vlastních rukou:

Obec Příšovice, IDDS: hm8bbw3

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, IDDS: z49per3

Vojtěch Valkoun, Příšovice č.p. 26, 463 46 Příšovice

Věra Špičková, Ruprechtická č.p. 326/22, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Bohuslava Slavíková, Loučná nad Nisou č.p. 11, 468 11 Janov nad Nisou

Ilonka Toušová Kopiarová, Budovcova č.p. 1225, 511 01 Turnov 1

Logicor (President Czech) s.r.o., IDDS: u3y8dix

FKM s.r.o., IDDS: iwuvxe3

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona – doručí se veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 518, 468, 469, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 479, 564, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 489, 490, 456, 208, 209, 597, parc. č. 127/5, 479/3, 914/2, 906/9, 906/25, 906/11, 906/12, 730/4, 730/1, 906/6, 906/20, 906/21, 729/2, 729/1, 730/6, 1011/7, 719/1, 473/8, 499/6, 482/4, 714/2, 708/1, 481/1, 659/4, 659/2, 659/7, 708/2, 708/18, 618/7, 654/5, 618/6, 906/14 v katastrálním území Příšovice

dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Obecní úřad Příšovice, IDDS: hm8bbw3

Stavební úřad Příšovice, IDDS: hm8bbw3

Policie České republiky KŘP Libereckého kraje, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvp9

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

ostatní

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

